



# KARADENIZ S/D 16 (2016)<sup>®</sup>



Impulsión · Construcción



Otras aplicaciones:



## OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Tubo liso de caucho natural mezclado con SBR
- **Refuerzo:** Hilos sintéticos trenzados de alta fuerza tensora y espiral de acero RUB
- **Exterior:** Caucho natural mezclado con SBR
- **Temperatura:** -25 °C a 70 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Karadeniz S/D 16 (2016)

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. € / metro
	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	m	
156050	50	64	16	48	-0,92	240	1920	20/30,5/40/61	43,04 €
156076	76	90	16	48	-0,92	380	3050	20/30,5/40/61	73,07 €
156100	100	118	16	48	-0,92	500	4855	20/30,5/40/61	120,98 €
156125	125	144	16	48	-0,92	650	6340	20/30,5/40/61	191,80 €
156150	150	173	16	48	-0,92	850	9390	20/30,5/40/61	279,85 €