




# TROY LD<sup>®</sup>



Aspiración y conducción de líquidos en industria y agricultura



Otras aplicaciones:



## OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Superficie lisa en PVC
- **Refuerzo:** PVC antichoque
- **Exterior:** Semi liso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
- **Temperatura:** -5 °C a 60 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Troy LD

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m	
102020	20	25	8	24	8	85	240	50	3,43 €
102025	25	30	7	22	8	105	290	50	4,14 €
102030	30	35	7	21	8	120	345	50	4,93 €
102032	32	37	6	20	8	125	370	50	5,28 €
102035	35	41	6	19	8	138	415	50	5,93 €
102040	40	46	6	18	8	157	505	50	6,98 €
102045	45	51	6	17	8	186	570	50	8,14 €
102050	50	57	5	15	8	205	700	50	9,67 €
102055	55	62	4,5	13	7	215	765	50	10,93 €
102060	60	67	4,5	13	7	248	825	50	11,13 €

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H <sub>2</sub> O	mm	g/m	m	
102063	63	70	4,5	13	7	260	880	50	12,93 €
102070	70	78	4	12	7	295	1100	50	15,71 €
102075	75	83	4	12	7	320	1250	50	17,85 €
102080	80	89	4	12	6	334	1400	50	19,99 €
102090	90	100	4	11	6	395	1650	30	23,56 €
102100	100	111	4	11	6	430	1850	30	26,42 €
102110	110	122	3,5	10	5	475	2200	30	31,42 €
102125	125	137	3,5	10	4	630	3000	30	42,84 €
102150	150	164	3	9	3	715	3700	30	52,84 €
102200	200	216	2	6	2	900	5950	10	84,97 €