



TROY LD®

102

AGUA

COLOR: Amarillo transparente, espiral marfil.

CARACTERISTICAS: Tubo de PVC plastificado, con espiral de refuerzo de PVC rígido antichoque. Superficie interior completamente lisa, exterior semilisa. Manejable, ligero y flexible. Resistente al peso, la abrasión, agentes atmosféricos y a gran parte de productos químicos.

USO: Riego, trasiego, aspiración y conducción de líquidos fertilizantes, insecticidas, ácidos, soluciones detergentes y en general para industria y agricultura.



	DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD			DIAMETRO INTERIOR	DIAMETRO EXTERIOR	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE ROTURA	DEPRESION	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	
código	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	mts	€/mto.	código	mm	mm	bar	bar	bar	mm	g/m	mts	€/mto.
102020	20	25	8	24	8	85	240	50	3,14	102063	63	70	4,5	13	7	260	880	50	11,52
102025	25	30	7	22	8	105	290	50	3,79	102070	70	78	4	12	7	295	1100	50	14,40
102030	30	35	7	21	8	120	345	50	4,52	102075	75	83	4	12	7	320	1250	50	16,36
102032	32	37	6	20	8	125	370	50	4,84	102080	80	89	4	12	6	334	1400	50	18,33
102035	35	41	6	19	8	138	415	50	5,43	102090	90	100	4	11	6	395	1650	30	21,56
102040	40	46	6	18	8	157	505	50	6,61	102100	100	111	4	11	6	430	1850	30	24,21
102045	45	51	6	17	8	186	570	50	7,46	102110	110	122	3,5	10	5	475	2200	30	28,80
102050	50	57	5	15	8	205	700	50	9,16	102125	125	137	3,5	10	4	630	3000	30	39,27
102055	55	62	4,5	13	7	215	765	50	10,01	102150	150	164	3	9	3	715	3700	30	48,43
102060	60	67	4,5	13	7	248	825	50	10,79	102200	200	216	2	6	2	900	5950	10	77,88



- 5 °C / + 60 °C
+23 °F / +140 °F

OTROS COLORES Y DIAMETROS DISPONIBLES BAJO CONSULTA

POSIBILIDAD DE CORTE A MEDIDA

NORMA	ISO 1307	MARCADO	SEL TROY LD	COLOR	
-------	----------	---------	-------------	-------	--

