




MEDUSA MD®



Aspiración y conducción de líquidos en industria y agricultura



OPCIONES | CARACTERÍSTICAS

- **Interior:** Superficie lisa en PVC
- **Refuerzo:** PVC antichoque
- **Exterior:** Semi liso en PVC resistente a la abrasión y agentes atmosféricos
- **Temperatura:** -5 °C a 60 °C
- **Corte a medida:** Sí
- **Norma:** ISO 1307
- **Marcado:** Medusa MD

CÓDIGO	DIÁMETRO INTERIOR	DIÁMETRO EXTERIOR	PRESIÓN DE TRABAJO	PRESIÓN DE ROTURA	DEPRESIÓN	RADIO DE CURVATURA	PESO	LONGITUD	P.V.P. €/metro
	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	g/m	m	
103050	50	57	7	22	9	220	975	50	17,07 €
103060	60	68	7	20	9	290	1250	50	20,06 €
103070	70	78	6	18	9	350	1580	50	27,31 €
103075	75	84	6	18	9	380	1700	50	28,92 €
103080	80	89	5	15	9	400	1800	50	33,73 €
103090	90	101	5	15	8	440	2100	30	41,77 €
103100	100	112	5	14	8	490	2600	30	41,75 €
103110	110	122	4	13	8	540	2900	30	46,58 €
103125	125	137	4	12	7	690	3650	30	58,62 €
103150	150	165	4	11	7	800	5100	30	81,94 €
103200	200	217	3	9	6	1250	7850	10	126,14 €